ZDAJTRANSPORT

Egzamin ADR na kurs specjalistyczny klasa 7: 40 pytań z odpowiedziami

Stan bazy pytań: 14 listopada 2026. Rozwiąż zestaw bez zaglądania na koniec, potem sprawdź wynik w kluczu odpowiedzi. Przy każdym numerze w kluczu jest krótkie wyjaśnienie.

Egzamin próbny online i pełna baza pytań z wyjaśnieniami: https://zdajtransport.pl/egzaminy/adr-klasa-7

Materiał edukacyjny. Nie jest oficjalnym arkuszem egzaminacyjnym ani źródłem prawa: przepisy sprawdzaj w aktualnym tekście aktu.

---

1. Co jest obowiązkiem nadawcy, przewoźnika lub odbiorcy po stwierdzeniu przekroczenia wartości granicznych mocy dawki lub skażenia?

A. Zakończenie przewozu do miejsca przeznaczenia i dopiero potem zbadanie przyczyn
B. Poczekanie na polecenie właściwej władzy przed podjęciem jakichkolwiek działań
C. Podjęcie natychmiast działań w celu ograniczenia skutków niezgodności

2. Którą tematykę musi obejmować co najmniej kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych klasy 7?

A. Wyłącznie zasady przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach stałych i cysternach odejmowalnych
B. Zagrożenia promieniowaniem oraz środki bezpieczeństwa po zdarzeniu z materiałem promieniotwórczym
C. Wyłącznie zasady ładowania razem materiałów wybuchowych różnych grup zgodności w pojazdach EX/II i EX/III

3. Co należy prowadzić, jeśli prawdopodobna roczna dawka skuteczna z działalności transportowej przekracza 6 mSv?

A. Monitoring dawek indywidualnych
B. Wyłącznie okresową ocenę dawek na podstawie obliczeń
C. Wyłącznie monitoring środowiska pracy, bez dawek indywidualnych

4. Jakie szkolenie powinni przejść pracownicy uczestniczący w przewozie materiałów promieniotwórczych?

A. Szkolenie z ochrony przed promieniowaniem, ograniczające ich narażenie i narażenie innych
B. Wyłącznie szkolenie z udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych
C. Wyłącznie szkolenie z zasad ruchu drogowego w obszarze zabudowanym i na autostradach

5. Jak mają być zoptymalizowane ochrona i bezpieczeństwo przy przewozie materiałów promieniotwórczych?

A. Dawki indywidualne mają być zbliżone do wartości granicznych, aby ograniczyć koszty ochrony i organizacji przewozu
B. Dawki, liczba osób narażonych i prawdopodobieństwo narażenia mają być tak małe, jak rozsądnie osiągalne
C. Dawki indywidualne mają być zerowe, niezależnie od możliwości technicznych, kosztów i liczby osób narażonych

6. Co należy zrealizować, gdy prawdopodobna roczna dawka skuteczna z działalności transportowej wynosi od 1 mSv do 6 mSv?

A. Wyłącznie ewidencję przewożonych sztuk przesyłek i dat przewozu, bez pomiarów dawek

B. Nic, bo obowiązek pomiarów dawek pojawia się dopiero po przekroczeniu rocznej dawki 20 mSv

C. Program oceny dawek indywidualnych przez monitoring środowiska pracy lub dawek indywidualnych

7. Czym jest Program Ochrony przed Promieniowaniem, z którym ma być zgodny przewóz materiałów promieniotwórczych?

A. Zestawem znaków i nalepek umieszczanych na jednostce transportowej i sztukach przesyłek

B. Systematycznymi działaniami zapewniającymi stosowanie środków ochrony przed promieniowaniem

C. Wykazem pojazdów i kierowców dopuszczonych do przewozu materiałów promieniotwórczych

8. Czym jest skażenie niezwiązane w rozumieniu ADR?

A. Skażeniem wnikającym w materiał powierzchni, którego nie można usunąć

B. Skażeniem, które może być usunięte z powierzchni w rutynowych warunkach przewozu

C. Skażeniem występującym tylko wewnątrz sztuki przesyłki

9. Kiedy według ADR substancję uznaje się za materiał promieniotwórczy klasy 7?

A. Gdy zarówno stężenie promieniotwórcze, jak i aktywność całkowita przesyłki przekraczają wartości graniczne z ADR

B. Gdy przekroczona jest choćby jedna z tych dwóch wielkości, stężenie lub aktywność całkowita

C. Gdy materiał zawiera jakikolwiek izotop promieniotwórczy, niezależnie od ilości

10. Do czego służy wskaźnik krytycznościowy (CSI)?

A. Do kontroli gromadzenia sztuk przesyłek z materiałami rozszczepialnymi

B. Do oceny skażenia powierzchni opakowania zbiorczego

C. Do kontroli narażenia osób znajdujących się obok pojazdu

11. Do czego służy wskaźnik transportowy (TI) wyznaczony dla sztuki przesyłki?

A. Do określenia masy brutto sztuki przesyłki

B. Do kontroli gromadzenia sztuk z materiałami rozszczepialnymi

C. Do zapewnienia kontroli nad narażeniem na promieniowanie

12. W jakiej odległości od zewnętrznej powierzchni sztuki przesyłki mierzy się moc dawki do wyznaczenia TI?

A. W odległości 2 m

B. Przy samej powierzchni sztuki

C. W odległości 1 m

13. Przez jaką liczbę mnoży się maksymalną moc dawki w mSv/h zmierzoną w odległości 1 m od powierzchni sztuki, aby wyznaczyć wskaźnik TI?

A. Przez 100
B. Przez 10
C. Przez 1 000

14. Co oznacza używanie wyłączne w odniesieniu do przewozu materiału promieniotwórczego?

A. Używanie pojazdu przez jednego kierowcę wyłącznie na jednej trasie
B. Przewóz jednej sztuki przesyłki w całym pojeździe, bez innych towarów
C. Używanie pojazdu lub dużego kontenera przez jednego nadawcę, według jego instrukcji

15. Wyznaczona wartość TI wynosi 0,04. Jaką wartość TI można przyjąć?

A. Zero
B. 0,05
C. 0,1

16. W jakich jednostkach wyraża się dawkę skuteczną promieniowania jonizującego?

A. W kilogramach na metr sześcienny i ich pochodnych
B. W bekerelach (Bq) i ich pochodnych, na przykład megabekerelach
C. W siwertach (Sv) i ich pochodnych, na przykład milisiwertach

17. Co zatrzymuje promieniowanie alfa?

A. Dopiero warstwa betonu o grubości kilkudziesięciu centymetrów
B. Dopiero kilkucentymetrowa warstwa ołowiu
C. Kartka papieru lub naskórek człowieka

18. Jakiej sztuce przesyłki odpowiada UN 2916 (nierozszczepialny lub rozszczepialny-wyłączony)?

A. Sztuce przesyłki Typu B(M)
B. Sztuce przesyłki Typu B(U)
C. Sztuce przesyłki Typu C

19. Jaki numer UN przypisano sztuce przesyłki Typu A z materiałem w postaci innej niż specjalna (nierozszczepialnym lub rozszczepialnym-wyłączonym)?

A. UN 2915
B. UN 2916
C. UN 2912

20. Czym jest przedmiot skażony powierzchniowo (SCO)?

A. Przedmiotem stałym, który sam nie jest promieniotwórczy, ale ma skażoną powierzchnię
B. Zamkniętą kapsułą z materiałem promieniotwórczym w postaci specjalnej
C. Przedmiotem wykonanym z materiału promieniotwórczego o dużej aktywności

21. Czym jest materiał o niskiej aktywności właściwej (LSA)?

A. Materiałem promieniotwórczym o ograniczonej z natury aktywności właściwej
B. Materiałem promieniotwórczym zamkniętym w kapsule o niewielkiej masie
C. Materiałem niepromieniotwórczym, który zawiera niewielką domieszkę izotopów

22. Które z poniższych można zaklasyfikować jako wyłączoną sztukę przesyłki z materiałem promieniotwórczym?

A. Każdą sztukę zawierającą materiał LSA-II
B. Każdą sztukę zawierającą materiał rozszczepialny
C. Opakowanie próżne, które zawierało materiał promieniotwórczy

23. Sztuka przesyłki ma TI równe 0,8, ale moc dawki na powierzchni wynosi 0,8 mSv/h. Do której kategorii należy?

A. II-ŻÓŁTA, bo decyduje wyłącznie wartość wskaźnika TI
B. II-ŻÓŁTA, bo decyduje średnia z obu wartości
C. III-ŻÓŁTA, bo obowiązuje wyższa z dwóch kategorii

24. Które izotopy ADR zalicza do izotopów rozszczepialnych?

A. Uran-238, pluton-238, tor-232 i rad-226
B. Uran-233, uran-235, pluton-239 i pluton-241
C. Uran-234, uran-236, pluton-240 i polon-210

25. Do jakiej kategorii należy sztuka przesyłki o TI równym 4 i mocy dawki na powierzchni 0,3 mSv/h?

A. III-ŻÓŁTA
B. II-ŻÓŁTA
C. I-BIAŁA

26. Jaka maksymalna moc dawki na dowolnym punkcie powierzchni zewnętrznej sztuki przesyłki dopuszcza kategorię I-BIAŁA?

A. Nie większa niż 0,5 mSv/h
B. Nie większa niż 0,005 mSv/h
C. Nie większa niż 0,05 mSv/h

27. Którą pozycję UN przypisano sztuce przesyłki Typu C z materiałem nierozszczepialnym lub rozszczepialnym-wyłączonym?

A. UN 2917
B. UN 3323
C. UN 3332

28. Od jakiej aktywności na sztukę przesyłki materiał promieniotwórczy (poza wskazanymi izotopami) uznaje się za materiał dużego ryzyka?

A. Od 300 A2
B. Od 3 000 A2
C. Od 30 A2

29. Jakie nalepki ostrzegawcze muszą mieć sztuki przesyłek, opakowania zbiorcze i kontenery zawierające materiał promieniotwórczy?

A. Zawsze nalepkę wzoru 7E, bez względu na rodzaj materiału
B. Nalepki wzoru 7A, 7B lub 7C, odpowiednio do kategorii
C. Zawsze nalepkę wzoru 7D o wymiarach co najmniej 250 mm × 250 mm

30. Którym wzorem nalepki ostrzegawczej oznacza się sztukę przesyłki kategorii I-BIAŁA?

A. Wzorem 7C
B. Wzorem 7A
C. Wzorem 7B

31. Którą nalepką ostrzegawczą należy dodatkowo oznaczyć sztukę przesyłki z materiałem rozszczepialnym (innym niż wyłączony)?

A. Nalepką wzoru 7A, umieszczoną dwa razy na tej samej ściance
B. Nalepką wzoru 7E, umieszczoną obok nalepek 7A, 7B lub 7C
C. Nalepką wzoru 7D, umieszczoną zamiast nalepki 7A, 7B lub 7C

32. Na ilu powierzchniach sztuki przesyłki lub opakowania zbiorczego umieszcza się nalepki ostrzegawcze klasy 7?

A. Na dwóch przeciwległych powierzchniach zewnętrznych
B. Na wszystkich sześciu powierzchniach
C. Na jednej powierzchni, widocznej z boku pojazdu

33. Którą informację podaje się na nalepkach 7B i 7C, ale nie na nalepce kategorii I-BIAŁA?

A. Nazwę izotopu promieniotwórczego
B. Wskaźnik transportowy
C. Aktywność zawartości promieniotwórczej

34. Jakie wymiary powinna mieć duża nalepka ostrzegawcza klasy 7 (wzór 7D) na pojeździe?

A. Nie mniejsze niż 400 mm × 400 mm
B. Nie mniejsze niż 100 mm × 100 mm
C. Nie mniejsze niż 250 mm × 250 mm

35. Które wymagania nie mają zastosowania do przewozu wyłączonych sztuk przesyłek (UN 2908, 2909, 2910 i 2911), zgodnie z przepisem S5?

A. Instrukcje pisemne oraz wymagania z 8.2.1 (zaświadczenie ADR kierowcy), 8.3.1 i 8.3.4
B. Wyłącznie wymagania dotyczące nalepek ostrzegawczych i tablic pomarańczowych
C. Wszystkie wymagania ADR dotyczące oznakowania pojazdu, sztuk przesyłek i dokumentów

36. Kto może przebywać w pojeździe przewożącym sztuki przesyłek kategorii II-ŻÓŁTA lub III-ŻÓŁTA?

A. Kierowca, członkowie załogi oraz odbiorca przesyłki
B. Kierowca oraz jeden pasażer podróżujący w kabinie
C. Wyłącznie kierowca i pozostali członkowie załogi pojazdu

37. Co należy zrobić z przesyłką z materiałem promieniotwórczym, której nie można dostarczyć odbiorcy?

A. Zostawić ją w pojeździe na parkingu do następnego dnia i wtedy ponowić dostawę
B. Umieścić ją w bezpiecznym miejscu i niezwłocznie powiadomić właściwą władzę
C. Odesłać ją do nadawcy tym samym pojazdem bez informowania żadnych władz

38. Przy obliczaniu odległości segregacji sztuk przesyłek od osób postronnych, do których miejsc mają regularny dostęp, można zastosować kryterium dawki. Jakie?

A. 20 mSv w roku
B. 5 mSv w roku
C. 1 mSv w roku

39. Jakie kryterium dawki stosuje się przy obliczaniu odległości segregacji od stale zajmowanych miejsc pracy?

A. 5 mSv w roku
B. 1 mSv w roku
C. 0,1 mSv w roku

40. Od czego należy oddzielić sztuki przesyłek z materiałem promieniotwórczym na odległość obliczoną dla dawki 0,1 mSv?

A. Od kabiny kierowcy, zbiorników paliwa i gaśnic pojazdu
B. Od niewywołanych filmów fotograficznych i od worków pocztowych
C. Od towarów klasy 3 i klasy 8 przewożonych w tej samej jednostce

Klucz odpowiedzi

1. **C**	2. **B**	3. **A**	4. **A**	5. **B**	6. **C**
7. **B**	8. **B**	9. **A**	10. **A**	11. **C**	12. **C**
13. **A**	14. **C**	15. **A**	16. **C**	17. **C**	18. **B**
19. **A**	20. **A**	21. **A**	22. **C**	23. **C**	24. **B**
25. **A**	26. **B**	27. **B**	28. **B**	29. **B**	30. **B**
31. **B**	32. **A**	33. **B**	34. **C**	35. **A**	36. **C**
37. **B**	38. **C**	39. **A**	40. **B**		

Wyjaśnienia

1. C: Podjęcie natychmiast działań w celu ograniczenia skutków niezgodności
Podmiot, którego dotyczy niezgodność, musi od razu ograniczać jej skutki, zbadać przyczyny, usunąć je i przekazać informację właściwej władzy. Zdarzenie radiacyjne zgłasza się natychmiast.
Podstawa: ADR 2025, 1.7.6.1 (b) (i)

2. B: Zagrożenia promieniowaniem oraz środki bezpieczeństwa po zdarzeniu z materiałem promieniotwórczym
Kurs klasy 7 obejmuje zagrożenia promieniowaniem jonizującym, wymagania dotyczące pakowania, manipulowania, ładowania razem i układania oraz środki bezpieczeństwa po zdarzeniu.
Podstawa: ADR 2025, 8.2.2.3.5

3. A: Monitoring dawek indywidualnych
Powyżej 6 mSv na rok obowiązuje monitoring dawek indywidualnych, a nie tylko monitoring środowiska.
Podstawa: ADR 2025, 1.7.2.4 (b)

4. A: Szkolenie z ochrony przed promieniowaniem, ograniczające ich narażenie i narażenie innych
Pracownicy mają znać zasady ochrony przed promieniowaniem, aby ograniczać narażenie własne i innych osób wskutek wykonywanej pracy.
Podstawa: ADR 2025, 1.7.2.5

5. B: Dawki, liczba osób narażonych i prawdopodobieństwo narażenia mają być tak małe, jak rozsądnie osiągalne
To zasada ALARA: dawki, liczba narażonych osób i prawdopodobieństwo narażenia utrzymuje się na poziomie tak niskim, jak rozsądnie osiągalne, z uwzględnieniem czynników ekonomicznych i społecznych.
Podstawa: ADR 2025, 1.7.2.2

6. C: Program oceny dawek indywidualnych przez monitoring środowiska pracy lub dawek indywidualnych
W przedziale od 1 do 6 mSv na rok stosuje się program oceny dawek z monitoringiem środowiska pracy albo dawek indywidualnych. Rejestry pomiarów należy przechowywać.
Podstawa: ADR 2025, 1.7.2.4 (a)

7. B: Systematycznymi działaniami zapewniającymi stosowanie środków ochrony przed promieniowaniem
Program ochrony przed promieniowaniem to zespół systematycznych działań, a jego zakres ma być dostosowany do wielkości i prawdopodobieństwa narażenia.
Podstawa: ADR 2025, 1.7.2.1

8. B: Skażeniem, które może być usunięte z powierzchni w rutynowych warunkach przewozu
Skażenie niezwiązane da się usunąć z powierzchni w zwykłych warunkach przewozu. Skażenie związane to każde inne.
Podstawa: ADR 2025, 2.2.7.1.2

9. A: Gdy zarówno stężenie promieniotwórcze, jak i aktywność całkowita przesyłki przekraczają wartości graniczne z ADR
Klasa 7 obejmuje materiały, w których oba kryteria, stężenie i aktywność całkowita przesyłki, przekraczają wartości graniczne. Przekroczenie tylko jednego nie wystarcza.
Podstawa: ADR 2025, 2.2.7.1.1

10. A: Do kontroli gromadzenia sztuk przesyłek z materiałami rozszczepialnymi
CSI dotyczy materiałów rozszczepialnych i ma zapobiegać niebezpiecznemu gromadzeniu sztuk, opakowań zbiorczych lub kontenerów.
Podstawa: ADR 2025, 1.2.1

11. C: Do zapewnienia kontroli nad narażeniem na promieniowanie
TI jest liczbą wykorzystywaną do kontroli narażenia na promieniowanie. Do kontroli gromadzenia sztuk z materiałem rozszczepialnym służy wskaźnik krytycznościowy CSI.
Podstawa: ADR 2025, 1.2.1

12. C: W odległości 1 m
Do TI mierzy się maksymalną moc dawki w odległości 1 m od zewnętrznej powierzchni sztuki, opakowania zbiorczego lub kontenera. Pomiar na samej powierzchni służy do określenia kategorii.
Podstawa: ADR 2025, 5.1.5.3.1 (a)

13. A: Przez 100
TI otrzymuje się, mnożąc wartość mocy dawki (w mSv/h) w odległości 1 m przez 100. Tak więc 0,02 mSv/h oznacza TI równe 2,0.
Podstawa: ADR 2025, 5.1.5.3.1 (a)

14. C: Używanie pojazdu lub dużego kontenera przez jednego nadawcę, według jego instrukcji
Używanie wyłączne oznacza, że pojazd lub duży kontener jest używany tylko przez jednego nadawcę, a załadunek, przewóz i rozładunek odbywają się zgodnie z jego instrukcjami, jeśli ADR tego wymaga.
Podstawa: ADR 2025, 1.2.1

15. A: Zero
Wartości nie większe niż 0,05 można przyjąć jako 0. Pozostałe wartości zaokrągla się w górę do jednej dziesiątej.
Podstawa: ADR 2025, 5.1.5.3.1 (c)

16. C: W siwertach (Sv) i ich pochodnych, na przykład milisiwertach
Siwert (Sv) jest jednostką dawki skutecznej i równoważnej, a bekerel (Bq) jednostką aktywności źródła. W transporcie zwykle używa się mSv i mSv/h.
Podstawa: Podstawy ochrony radiologicznej: jednostki

17. C: Kartka papieru lub naskórek człowieka
Cząstki alfa mają bardzo mały zasięg i są zatrzymywane przez kartkę papieru lub zewnętrzną warstwę skóry. Groźne są dopiero po przedostaniu się do organizmu, na przykład przez wdychanie lub połknięcie.
Podstawa: Podstawy ochrony radiologicznej: promieniowanie alfa

18. B: Sztuce przesyłki Typu B(U)
UN 2916 to Typ B(U), UN 2917 to Typ B(M), a UN 3323 to Typ C (dla materiału nierozszczepialnego).
Podstawa: ADR 2025, 2.2.7.2.1.1

19. A: UN 2915
UN 2915 to sztuka przesyłki Typu A, postać inna niż specjalna. UN 2916 to Typ B(U), a UN 2912 to materiał LSA-I.
Podstawa: ADR 2025, 2.2.7.2.1.1

20. A: Przedmiotem stałym, który sam nie jest promieniotwórczy, ale ma skażoną powierzchnię
SCO to przedmiot stały, który sam nie jest promieniotwórczy, a skażenie występuje wyłącznie na jego powierzchni.
Podstawa: ADR 2025, 2.2.7.1.3

21. A: Materiałem promieniotwórczym o ograniczonej z natury aktywności właściwej
LSA to materiał o ograniczonej aktywności właściwej, na przykład rudy uranu. Przedmiot nieradioaktywny z promieniotwórczą powierzchnią to SCO.
Podstawa: ADR 2025, 2.2.7.1.3

22. C: Opakowanie próżne, które zawierało materiał promieniotwórczy
Wyłączona sztuka przesyłki może być na przykład opakowaniem próżnym po materiale promieniotwórczym (UN 2908). Pozostałe przypadki podlegają pełnej klasyfikacji.
Podstawa: ADR 2025, 2.2.7.2.4.1.1 (a)

23. C: III-ŻÓŁTA, bo obowiązuje wyższa z dwóch kategorii
Gdy TI wskazuje kategorię II-ŻÓŁTA, a moc dawki kategorię III-ŻÓŁTA, sztukę zalicza się do wyższej, czyli III-ŻÓŁTEJ. I-BIAŁA jest najniższą kategorią.
Podstawa: ADR 2025, 5.1.5.3.4 (a)

24. B: Uran-233, uran-235, pluton-239 i pluton-241
Izotopy rozszczepialne to uran-233, uran-235, pluton-239 i pluton-241. Uran-238 i tor-232 do nich nie należą.
Podstawa: ADR 2025, 2.2.7.1.3

25. A: III-ŻÓŁTA
TI większy niż 1 (do 10) odpowiada kategorii III-ŻÓŁTA, mimo że moc dawki mieści się w kategorii II-ŻÓŁTA. Obowiązuje wyższa z kategorii.
Podstawa: ADR 2025, 5.1.5.3.4 (a) i tabela

26. B: Nie większa niż 0,005 mSv/h
Kategoria I-BIAŁA obejmuje sztuki o TI równym 0 i mocy dawki na powierzchni nie większej niż 0,005 mSv/h.
Podstawa: ADR 2025, 5.1.5.3.4 (tabela)

27. B: UN 3323
UN 3323 oznacza sztukę przesyłki Typu C. UN 2917 to Typ B(M), a UN 3332 to Typ A, postać specjalna.
Podstawa: ADR 2025, 2.2.7.2.1.1

28. B: Od 3 000 A2
Materiał o aktywności równej lub większej niż 3 000 A2 na sztukę (z wyjątkiem izotopów z osobnej tabeli) jest materiałem dużego ryzyka i wymaga planu ochrony.
Podstawa: ADR 2025, 1.10.3.1.3

29. B: Nalepki wzoru 7A, 7B lub 7C, odpowiednio do kategorii
Nalepki 7A, 7B i 7C odpowiadają kategoriom I-BIAŁA, II-ŻÓŁTA i III-ŻÓŁTA. Nalepka 7E jest dodatkowa, tylko dla materiału rozszczepialnego, a 7D to duża nalepka na pojeździe.
Podstawa: ADR 2025, 5.2.2.1.11.1

30. B: Wzorem 7A
Wzór 7A odpowiada kategorii I-BIAŁA, 7B kategorii II-ŻÓŁTA, a 7C kategorii III-ŻÓŁTA.
Podstawa: ADR 2025, 5.2.2.2.2

31. B: Nalepką wzoru 7E, umieszczoną obok nalepek 7A, 7B lub 7C
Sztuki z materiałem rozszczepialnym mają 7E (z podanym wskaźnikiem krytycznościowym CSI) obok nalepki odpowiadającej kategorii.
Podstawa: ADR 2025, 5.2.2.1.11.1

32. A: Na dwóch przeciwległych powierzchniach zewnętrznych
Nalepki umieszcza się na dwóch przeciwległych powierzchniach sztuki lub opakowania zbiorczego, a na kontenerze lub cysternie na czterech bocznych powierzchniach.
Podstawa: ADR 2025, 5.2.2.1.11.1

33. B: Wskaźnik transportowy
Wskaźnik transportowy podaje się na nalepkach wszystkich kategorii poza I-BIAŁĄ. Nazwa izotopu i aktywność są wymagane także na nalepce 7A.
Podstawa: ADR 2025, 5.2.2.1.11.2 (d)

34. C: Nie mniejsze niż 250 mm × 250 mm
Duża nalepka 7D ma co najmniej 250 mm × 250 mm. Górna połowa jest żółta, dolna biała, a wysokość cyfry 7 wynosi nie mniej niż 25 mm.
Podstawa: ADR 2025, 5.3.1.7.2

35. A: Instrukcje pisemne oraz wymagania z 8.2.1 (zaświadczenie ADR kierowcy), 8.3.1 i 8.3.4
Dla wyłączonych sztuk przesyłek nie stosuje się instrukcji pisemnych ani przepisów o szkoleniu kierowców (8.2.1), pasażerach (8.3.1) i przenośnych urządzeniach oświetleniowych (8.3.4).
Podstawa: ADR 2025, 8.5, S5

36. C: Wyłącznie kierowca i pozostali członkowie załogi pojazdu
W pojeździe z przesyłkami II-ŻÓŁTA i III-ŻÓŁTA nie mogą się znajdować inne osoby niż załoga. Kurierzy mają osobne, wyznaczone miejsca tylko przy specjalnym uprawnieniu do konwojowania.
Podstawa: ADR 2025, 7.5.11, CV33 (1.3)

37. B: Umieścić ją w bezpiecznym miejscu i niezwłocznie powiadomić właściwą władzę
Gdy dostarczenie jest niemożliwe, przesyłka trafia w bezpieczne miejsce, a władza zostaje niezwłocznie poinformowana i wydaje instrukcje dalszego postępowania.
Podstawa: ADR 2025, 7.5.11, CV33 (6)

38. C: 1 mSv w roku
Dla osób postronnych kryterium wynosi 1 mSv w roku, a dla stale zajmowanych miejsc pracy 5 mSv w roku.
Podstawa: ADR 2025, 7.5.11, CV33 (1.1) (b)

39. A: 5 mSv w roku
Dla miejsc pracy stale zajmowanych przez pracowników odległość oblicza się według kryterium 5 mSv w roku, alternatywnie według tabeli A.
Podstawa: ADR 2025, 7.5.11, CV33 (1.1) (a)

40. B: Od niewywołanych filmów fotograficznych i od worków pocztowych
Niewywołane filmy i worki pocztowe (traktowane tak samo, bo mogą zawierać filmy) oddziela się według tabeli B albo obliczeniem dla dawki 0,1 mSv.
Podstawa: ADR 2025, 7.5.11, CV33 (1.1) (c)